






# FlexLedLight sarl

www.flexledlight.fr contact@flexledlight.fr. 01 40 27 09 24  
43 rue de Tréville, 75009 Paris

## BL03R Multi-luminaire (Non-gradable)

No.	Series	Photo	Référence	W Total ±5%	Angle projection	Source LED	CCT	Tension	IRC	Luminosité	Dimension
1	3" BL13R Multi-luminaire		KBL03R-B1-310	10W	15°/24°/30° / 36°/60°	CREE COB +Philip Driver	2700-5000K	AC220-240V	Ra>80	700-800LM	Dim : 93*93*103mm Découpe :80*80mm
2	4" BL13R Multi-luminaire		KBL03R-B2-424	24W	15°/24°/30° / 36°/60°	CREE COB +Philip Driver	2700-5000K	AC220-240V	Ra>80	1680-1920LM	Dim : 232*123*120mm Découpe :220*110mm
			KBL03R-B3-460	60W	15°/24°/30° / 36°/60°	CREE COB +Philip Driver	2700-5000K	AC220-240V	Ra>80	4200-4800LM	Dim :342*123*120mm Découpe :330*110mm

1. Price ①Includes driver cost for EX-WOR; ②Above Price for Non-Dimmable .

2. Sample Order: ① MOQ: 5pcs each model (Sample price will be 10% more) ② 6-99pcs each model ( price will be 5% more);







7. Warranty: 2 years (Includes driver, With CE, ROHS certification);





# FlexLedLight sarl

www.flexledlight.fr contact@flexledlight.fr. 01 40 27 09 24  
43 rue de Tréville, 75009 Paris

## CL11 – CL12 Downlight Anti-Éblouissement (Non-gradable)

Anti Éblouissement	Photo	Référence	Angle Faisceau	W Totale ±5%	Source LED	Tension	CCT	Couleur corps	IRC	Flux en lumen (±5%)				Alimentation	Garantie Alimentation	Dimensions
3*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL11R-308T	15°24°30°36°60°	8W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 329lm	3000K 349lm	4000K 346lm	6000K 364lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : 100*100mm Découpe: Φ85-90mm
		KCL11R-3515T	15°24°30°36°60°	15W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 329lm	3000K 349lm	4000K 346lm	6000K 364lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	
4*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL11R-430T	15°24°30°36°60°	30W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 386lm	3000K 424lm	4000K 414lm	6000K 435lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : 140mm*126mm Découpe: Φ120-130mm
6*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL11R-640T	15°24°45°60°	40W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 386lm	3000K 424lm	4000K 414lm	6000K 437lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : Φ190*153mm Découpe: Φ165mm-Φ175mm
Anti Éblouissement	Photo	Référence	Angle Faisceau	W Totale ±5%	Source LED	Tension	CCT	Couleur	IRC	Flux en lumen (±5%)				Alimentation	Garantie Alimentation	Dimensions
3*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL12R-308T	15°24°30°36°60°	8W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 329lm	3000K 349lm	4000K 346lm	6000K 364lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : 100*100*99mm Découpe : 85mm*85mm MAX:95mm*95mm
3*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL12R-3515T	15°24°30°36°60°	15W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 329lm	3000K 349lm	4000K 346lm	6000K 364lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : 100*100*104mm Découpe: 85mm*85mm MAX: 95mm*95mm
4*Anti-éblouissement	 Inclinable	KCL12R-430T	15°24°30°36°60°	30W	CREE COB	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>90	2700K 386lm	3000K 424lm	4000K 414lm	6000K 435lm	Philips-ENEC/CE	3 Year	Dim : 140*140*128mm Découpe: Φ120*120 mm max:130*130mm



## CL08 2.5" Downlight avec Diffuseur ; Grand angle (Non-gradable)







Anti Éblouissement	Photo	Référence	Angle Faisceau	W Totale ±5%	Source LED	Tension	CCT	Couleur	IRC	Flux en lumen (±5%)				Alimentation	Garantie Alimentation	Dimensions
2" Diffuseur	 Inclinable	KCL08D-210T	80°	10W	SAMSUNG 3623 SMD	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>80					TUV CE CCC Rosh	3 Year	Dim : 75mm*79mm Découpe: 65-70mm
4" Diffuseur	 Inclinable	KCL08D-420T	80°	20W	SAMSUNG 3623 SMD	AC220-240V	2700K-5000K	Exterieur Blanc	Ra>80					TUV CE SAA	3 Year	Dim: Φ120mm*90mm m Découpe out:105mm













# FlexLedLight sarl

www.flexledlight.fr contact@flexledlight.fr 01 40 27 09 24  
43 rue de Trévise, 75009 Paris

Track Lights TL10 Alimentation intégrée (Intensité fixe)															
No.	Series	Photo	Référence	W Totale ±5%	Angle/faiseau	Source LED	Tension	CCT	Couleur Corps	IRC	PHASE	Certificats	Flux Lumineux	Dimensions	Dimensions
1	TL10 track light		KTL10R-A-6615	15W	20°/24°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc ou Noir	Ra≥90	3phase	CE Rosh		D66*W180*H185mm	
2	TL10 track light		KTL10R-A-8025	25W	15°/20°/30°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc ou Noir	Ra≥90	3phase	CE Rosh		D80*W180*H265mm	

No.	Series	Photo	Référence	W Totale ±5%	Angle/faiseau	Source LED	Tension	CCT	Couleur Corps	IRC	PHASE	Certificats	Flux Lumineux	Dimensions	Dimensions
	TL09 track light		KTL09R-A-8020	20W	15°/20°/30°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700-5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	CE Rosh	1600-1800LM	164mm*130mm*80mm	
	TL09 track light		KTL09R-A-9630	30W	15°/20°/30°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700-5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	CE Rosh	2400-2700LM		
	TL09 track light		KTL09R-A-9640	40W	15°/20°/30°/36°/45°	Citizen COB	AC220-240V	2700-5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	CE Rosh	3200-3600LM	213*165*96mm	

TL09 track light		KTL09R-A-9650	50W	15°/20°/30°/36°/45°	Citizen COB	2700-5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	CE Rosh	4200LM	
------------------	---	---------------	-----	---------------------	-------------	------------	--------------------	-------	--------	---------	--------	--

No.	Series	Photo	Référence	W Totale ±5%	Anglefaisceau	Source LED	Tension	CCT	Couleur Corps	IRC	PHASE	Certificats	Flux Lumineux	Dimensions	Dimensions	
	TL11-A Top-mounted		KTL11R-A-6615	15w	15°/20°/30°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	Philips – ENEC/CE	1050-1200LM	223*140*66mm		
	TL11-A Top-mounted		KTL11R-A-8030	30W	15°/20°/30°/36°/45°	CREE COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	Philips- ENEC/CE	2000-2250LM	178*162*80mm		
	TL11-A Top-mounted		KTL11R-A-9640	40W	15°/20°/30°/36°/45°/60°	Citizen COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	Philips- ENEC/CE	3200-3600LM	205*160*96mm		
	TL11-A Top-mounted		KTL11R-A-9650	50W	15°/20°/30°/36°/45°/60°	Citizen COB	AC220-240V	2700K 3000K 4000K 5000K	Blanc Noir ou Gris	Ra≥90	3phase	Philips- ENEC/CE	4200LM	205*160*96mm		
			Fi-TL11			Filtre pour KTL11 : Nid d'abeille (anti-éblouissement), Bleu, Rouge, Vert et couleur à la demande. 1										

1. Price ①Includes driver cost for EX-WOR; ②Above Price for Non-Dimmable.

2. Sample Order: ① MOQ: 5pcs each model (Sample price will be 10% more) ② 6-99pcs each model ( price will be 5% more);

3. Warranty: 3 years (Includes driver, With CE, ROHS certification);